



Wechselrichter EAS-M600

Deutsches Beiblatt zu Zertifikat

EU CE

Dieses Dokument ist lediglich ein deutsches Beiblatt und stellt kein eigenständiges Zertifikat dar.

Daten

Zertifikatshalter	Qingdao Greenmeadow Trade Co.,Ltd. Bld.No.35, Airport International Center No.6 Changcheng South Road Chengyan District 266113 Qingdao, Shandong PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Max. Eingangs-Gleichspannung	60 V
Max. Eingangsleistung	1200 W
Max. DC-Kurzschlussstrom	20 x 2 A
MPPT-Spannungsbereich	22-55 V
Max. Eingangsstrom	14 x 2 A
Nenningangsspannung	20 - 60 V
Nennausgangsspannung	230 V
Nennfrequenz	50 Hz
Max. Ausgangsleistung der Strom- erzeugungseinheit P_{Max}	600 W
Max. durchgängiger Ausgangsstrom	2.61 A
Leistungsfaktor	0.8 un - 0.8 ov
Funktionstemperaturbereich	von -40° C bis 65° C
Funktionshöhenbereich	≤ 2000 m
Schutzklasse	I
Schutzart / IP-Code	IP66 / IP67
Konformität	EN 62109-1:2010 / EN 62109-2:2011

Dieses Konformitätszertifikat ist freiwillig ausgestellt gemäß der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU in Bezug auf elektrische Betriebsmittel, die für den Einsatz innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen ausgelegt sind.